

SC-9000TEQ LITE este proiectat pentru a oferi o sursă stabilă de energie electrică, atât în regim monofazat cât și trifazat, fiind ideal pentru utilizări industriale, comerciale sau de șantier. Acest model impresionează prin performanțele ridicate și fiabilitatea în condiții de lucru solicitante. Echipat cu un motor puternic SC460 în 4 timpi, răcit cu aer, cu o capacitate cilindrică de 459 cm³ și o putere de 16 CP, generatorul poate livra o putere maximă de 7.5 kW și o putere continuă de 7.0 kW, ceea ce îl face capabil să susțină sarcini importante fără fluctuații.

Reglarea automată a tensiunii (AVR) asigură protecția echipamentelor sensibile conectate la rețea. Generatorul oferă o pornire facilă datorită sistemului electric integrat, ceea ce îl face rapid și confortabil de utilizat. Datorită rezervorului său de mari dimensiuni, poate funcționa fără întrerupere pe parcursul unei zile întregi de lucru, chiar și atunci când este supus unui consum intens. Zgomotul produs în timpul funcționării este menținut la un nivel scăzut, ceea ce contribuie la un mediu de lucru mai plăcut și mai sigur pentru utilizator. Fiind capabil să furnizeze atât tensiune monofazată cât și trifazată, acest generator este extrem de versatil, potrivit atât pentru uz casnic, cât și pentru echipamente industriale sau unelte de șantier.

Datorită designului său compact și greutatei moderate, poate fi transportat și amplasat cu ușurință în diverse locații, adaptându-se rapid nevoilor utilizatorilor.

SC9000-TEQ LITE



Generator	SC9000-TEQ
Voltaj	230/400 V
Frecventa	50-55 Hz
Putere max.	7.5 kW / 9.4 kVA
Putere reg. continuu	7.0 kW / 8.8 kVA
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor	SC460
Putere motor	16 cp / 459 cmc
Rotatii motor	3000 rpm
Demaraj	Electric
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Rezervor	25 l
Autonomie cap max	7 ore
Autonime 50% cap	9.5 ore
Zgomot la 7 m	97dB
Greutate	92 kg
Dimensiuni L/I/h (mm)	720 x 550 x 580

Distribuitor local

SC9000-TEQ LITE

Contor ore,
voltmetru si frecventa

Buton ON/OFF

Rezervor 25 L

Comutator
230/400V

Conexiune ATS

Manere

Siguranta
suprasarcina

Roti pentru
facilitarea transportului

Panou de comanda



1 x priza 16 Ah 230V
1 x priza 32 Ah 230V
1 x priza 32 Ah 400V

Accesorii



Optional: Panou ATS



Distribuitor local